

Фасадные термопанели Тепла Хата 20 мм, 50 мм, 100 мм(покрытие мраморная крошка).



Брест, Беларусь

Цена 1 кв. м. материала от 33 бел. руб. зависит от толщины панели.

В цену входит: 1 кв. м. материала. Декоративный Т-профиль для деформационных швов между панелями. Клей для Т-образного профиля.

Наличие на складе: под заказ

Условия оплаты: Предоплата 100%, наличный-безналичный расчет.

Доставка: Транспортом компании бесплатно.

Описание

(ДЕКОР) 20 ММ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Длина 1000 мм

Ширина 490 мм

Толщина 20 мм

Полезная площадь панели 0,49 кв.м.

Соединение "Четверть" Нет

Плотность пенополистирола от 25,1 до 35 кг/м³

Количество в коробке 23

Типоразмер упаковки 1,05*0,5*0,54 м

Вес коробки 43 кг.

(СТАНДАРТ) 50 ММ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Длинна 1000 мм

Ширина 490 мм

Толщина 50 мм

Полезная площадь панели 0,46 кв.м.

Соединение "Четверть" Да

Плотность пенополистирола от 25,1 до 35 кг/м³

Количество в коробке 10

Типоразмер упаковки 1,05*0,5*0,54 м

Вес коробки 20 кг.

(ТЕРМОЛЮКС) 100 ММ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Длина 1000 мм
Ширина 490 мм
Толщина 100 мм
Полезная площадь панели 0,46 кв.м.
Соединение четверть Да
Плотность пенополистирола от 25,1 до 35 кг/м³
Количество в коробке 5
Типоразмер упаковки 1,05*0,5*0,54 м
Вес коробки 11 кг.

Т-профиль ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Длинна 1500 мм
Ширина 20 мм
Вес 70 г.

ДЕКОРАТИВНОЕ ОБРАМЛЕНИЕ НА ОКНА И ДВЕРИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Длинна 1000 мм
Ширина 150 мм
Толщина 20 мм
Полезная площадь панели 0,15 кв.м.
Соединение "Четверть" нет
Плотность пенополистирола от 25,1 до 35 кг/м³
Вес 0,62 кг

Преимущества работы с фасадными теплоизоляционными плитами «Тепла Хата»

- Отделка и утепление одновременно: удобно и недорого.
- Небольшой вес для быстрого монтажа без специальных навыков и дешевой транспортировки.
- 65 цветов отделки из натуральной мраморной крошки: широкие возможности дизайна.
- Высокая тепло- и звукоизоляция.
- Мостики холода исключены: плиты с выбранной четвертью монтируются между собой без сквозных щелей.
- Монтаж на любые поверхности: кирпич, дерево, пенобетон, ракушечник и т.д.
- Класс горения ГЗ.
- Паропроницаемость 0,05 мг/(м²×Па) — соответствует паропроницаемости сосны поперек волокон.
- Не требуют покраски и ухода.
- Срок службы более 25 лет.
- Не растрескивается при усадке здания.

Вся продукция сертифицирована.

Цена: **33 Br**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Карнацевич Савелий

8-029-808-98-70

**ул. Карьерная 12, корпус 1В,
пав. 193..**