

## Фасадные термопанели Тепла Хата 20 мм, 50 мм, 100 мм(покрытие мраморная крошка).



Брест, Беларусь

Цена 1 кв. м. материала от 33 бел. руб. зависит от толщины панели.

В цену входит: 1 кв. м. материала. Декоративный Т-профиль для деформационных швов между панелями. Клей для Т-образного профиля.

Наличие на складе: под заказ

Условия оплаты: Предоплата 100%, наличный-безналичный расчет.

Доставка: Транспортом компании бесплатно.

Описание

(ДЕКОР) 20 ММ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Длина 1000 мм

Ширина 490 мм

Толщина 20 мм

Полезная площадь панели 0,49 кв.м.

Соединение "Четверть" Нет

Плотность пенополистирола от 25,1 до 35 кг/м<sup>3</sup>

Количество в коробке 23

Типоразмер упаковки 1,05\*0,5\*0,54 м

Вес коробки 43 кг.

(СТАНДАРТ) 50 ММ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Длинна 1000 мм

Ширина 490 мм

Толщина 50 мм

Полезная площадь панели 0,46 кв.м.

Соединение "Четверть" Да

Плотность пенополистирола от 25,1 до 35 кг/м<sup>3</sup>

Количество в коробке 10

Типоразмер упаковки 1,05\*0,5\*0,54 м

Вес коробки 20 кг.

(ТЕРМОЛЮКС) 100 ММ

**ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Длина 1000 мм  
Ширина 490 мм  
Толщина 100 мм  
Полезная площадь панели 0,46 кв.м.  
Соединение четверть Да  
Плотность пенополистирола от 25,1 до 35 кг/м<sup>3</sup>  
Количество в коробке 5  
Типоразмер упаковки 1,05\*0,5\*0,54 м  
Вес коробки 11 кг.

**Т-профиль ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Длинна 1500 мм  
Ширина 20 мм  
Вес 70 г.

**ДЕКОРАТИВНОЕ ОБРАМЛЕНИЕ НА ОКНА И ДВЕРИ**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Длинна 1000 мм  
Ширина 150 мм  
Толщина 20 мм  
Полезная площадь панели 0,15 кв.м.  
Соединение "Четверть" нет  
Плотность пенополистирола от 25,1 до 35 кг/м<sup>3</sup>  
Вес 0,62 кг

Преимущества работы с фасадными теплоизоляционными плитами «Тепла Хата»

- Отделка и утепление одновременно: удобно и недорого.
- Небольшой вес для быстрого монтажа без специальных навыков и дешевой транспортировки.
- 65 цветов отделки из натуральной мраморной крошки: широкие возможности дизайна.
- Высокая тепло- и звукоизоляция.
- Мостики холода исключены: плиты с выбранной четвертью монтируются между собой без сквозных щелей.
- Монтаж на любые поверхности: кирпич, дерево, пенобетон, ракушечник и т.д.
- Класс горения Г3.
- Паропроницаемость 0,05 мг/(м<sup>2</sup>×Па) — соответствует паропроницаемости сосны поперек волокон.
- Не требуют покраски и ухода.
- Срок службы более 25 лет.
- Не растрескивается при усадке здания.

Вся продукция сертифицирована.

---

Цена: **33 Br**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

**Карнацевич Савелий**

**8-029-808-98-70**

**ул. Карьерная 12, корпус 1В,  
пав. 193..**