

санпропускник ST-L-08 Step Steel



Брест, Беларусь

Предназначена для мойки и чистки подошв обуви, проходная.

Станция оснащена двумя вращающимися горизонтальными щетками, вращающимися во внутрь, предотвращая разбрызгивание моющего раствора. Моющий раствор подается под давлением, при помощи форсунок, расположенных по периметру ванны. Щетки приводятся в движение при помощи мотор-редукторов. Для прохода по щеткам предусмотрена специальная решетка. Вращение щеток и подача моющего раствора активируются датчиком движения (фотодатчик) расположенным на корпусе станции;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм 840x1850x1250

Размеры щеток, мм:

горизонтальная щетка 190x900

Водоподключение G 1/2, 2-4 бар

Слив, мм 50

Электроподключение 400 В, 50 Гц

Тип защиты IP 54

Потребляемая мощность, кВт, не более 0,8

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- мотор-редуктора (2 шт) SITI (Италия).
- щетки наборные, диаметр ворса 0,5 мм;
- материал – нержавеющая сталь AISI 304, Nova Trading (Республика Польша);
- при незначительном скачке напряжения (10%) оборудование будет работать без выключения и перезагрузок.

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Step Steel

+375336717966

ул Янки Купалы 136