

## Борона дисковая навесная БДН-2,7М (4\*6)



Брест, Беларусь

### Описание

НАВЕСНЫЕ ДИСКОВЫЕ БОРОНЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ ПЛОТНЫХ ПОЧВ, ВСПАХАННЫХ ОСЕНЬЮ (КРОМЕ КАМЕНИСТЫХ ПОЧВ), ПРИ ВЛАЖНОСТИ ГАРАНТИРУЮЩЕЙ НОРМАЛЬНУЮ РАБОТУ. ДИСКОВАЯ БОРОНА МОЖЕТ БЫТЬ ПРИМЕНИМА ТАКЖЕ ДЛЯ РАЗРЫВАНИЯ И ВЗЛАМЫВАНИЯ ЗАДЕРЖАНЫХ ПЛАСТОВ ПОСЛЕ ПАХОТЫ НА ЛУГАХ И ДРУГИХ ПАСТБИЩНЫХ УГОДЬЯХ А ТАКЖЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛУЩЕНИЯ ЖНИВЬЕВ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОСЛЕ СРЕЗАНИЯ РАСТЕНИЙ. ДИСКОВЫЕ БОРОНЫ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ДЛЯ РЕЗАНИЯ И ПРИКРЫТИЯ ЗЕЛЁНЫХ УДОБРЕНИЙ И НАВОЗА ПОСЛЕ РАЗБРОСАНИЯ. МАШИНА МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНА ТАКЖЕ ДЛЯ ВЫМЕСЫВАНИЯ ВЫСЕЯННЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И ИЗВЕСТИ С ПОЧВОЙ.

В СЕРИИ БОРОН 2-Х СЕКЦИОННЫХ В V СИСТЕМЕ НАХОДЯТСЯ БОРОНЫ С ШИРИНОЙ ЗАХВАТА ОТ 1.5 ДО 2.7 М. КАЖДАЯ МАШИНА ОСНАЩЁНА КРЕПЛЕНИЕМ ПОЗВОЛЯЮЩИМ АГРЕГАТИРОВАТЬ ЕЕ С ЛЁГКИМ СТРУНЫМ ИЛИ ТЯЖЁЛЫМ ТРУБЧАТЫМ КАТКОМ. УСТАНОВКА УГЛА АТАКИ (ПОВОРОТА) ДИСКОВ В ДИАПАЗОНЕ ОТ 7° ДО 22° ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧИТЬ НУЖНОЕ КАЧЕСТВО РАБОТЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЕРЕМЕННЫХ УСЛОВИЙ И РОДА ПОЧВ. ДИСКА БОРОНЫ ДИАМЕТРОМ 510 ММ. ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ БОРОНЫ ВО ВРЕМЯ АГРЕГАТИРОВАНИЯ С ТРАКТОРОМ ПРИМЕНЯЕТСЯ СЦЕПНАЯ БАЛКА.

Название - U363/5

Ширина захвата м 2,7

Глубина обработки мм 80 - 150

Количество секции шт. 4

Количество дисков шт. 24

Масса машины кг 665

Требуемая мощность кВт/л.с. 54/73

Тип: Дисковая борона

Группа: Средние

Вид зубьев/дисков: Вырезные диски

Рабочая ширина: 2,7 м

Рабочая глубина: 80-150 мм

Количество зубьев/дисков: 24 шт.

Количество рядов: 4

Мощность трактора: 54/73 л.с.

Рабочая ширина: 2,7 м

Количество дисков: 24 шт.

---

Цена: **1 462 \$**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

**Коровин Владимир**

**+375298288288**

**ул. Красногвардейская д.95**