

Опрыскиватель навесной полевой, 200 л, штанга 10 м (одинарная форсунка)



Брест, Беларусь

ОПИСАНИЕ

Преимущества и детальное описание опрыскивателя.

Все баки опрыскивателей стойкие к ультрафиолетовым лучам и качениям на неровных дорогах.

Зарекомендовавшая себя конструкция рамы.

Емкость опрыскивателя с баком для мытья рук на 10 л.

Постоянное перемешивание раствора в емкости.

Манометр глицириновый, установленный на распределители.

Шланг - индикатор уровня жидкости с цветной меткой.

Надёжный поршневой мембранный насос опрыскивателя импортного производства Agroplast(Польша).

Всасывающее оборудование с функциями: Всасывание-Слив-Фильтрация-Заполнение.

Держатель штанги (металлическая лебёдка), которая выполняет функцию регулировки крыльев штанги по высоте.

Инжекторный смеситель для удаления осадка химии.

Модель

ед. изм.

ОГН-200

ОГН-300

ОГН-400

ОГН-600

ОГН-800

ОГН-1000

Тип

Опрыскиватель штанговый навесной

Емкость Бака

300

400

600

800

1000

Рабочая ширина

м.

10

10-12

12

12-14

12-14-16

12-14-16-18

Штанга, описание

Подъём-механика, разложение-вручную.

Рабочее давление

бар.

1-5

Кол-во. секций штанги

шт.

3

3

3

3

3, 4

3, 4, 5

Кол-во. форсунок

шт.

20

20, 24

24

24, 28

~~24, 28, 32~~

24, 28, 32, 36

Расстояние между форсунками

мм.

500

Тип форсунки

щелевой, 03

Смешивание рабочей жидкости

гидравлическое

Насос

Мембранно-поршневой «Агропласт» (пр-ва.Польша)

Производительность насоса

лмин.

100

100

120

120

120

120, 150

Необходимая мощность трактора

л.с.

22

25

25

40

60

80

Вес без жидкости

кг.

150

160

180

До 200

До 230

До 290

Коровин Владимир

+375298288288

ул. Красногвардейская д.95